

Einsatz CS 2 x Cat.3 für Patchfeld und Wandverteiler, unbestückt

Auswechselbarer anwendungsspezifischer Einsatz für 19" Patchfeld und Wandverteiler
Für anwendungsneutrale Verkabelung der Anwenderklasse B bis 1 MHz
entsprechend DIN EN 50173

geeignet für Power over Ethernet (PoE+),

Einsatz mit zwei Anschlussbuchsen RJ45, ungeschirmt (3-6,4-5) gemäß DIN EN 60603-7

Durch die spezielle Modular Technik ist gewährleistet, das man künftig durch einfaches Austauschen der Steckensätze in dem Patchfeld ohne großen Montageaufwand auf andere Standardanwendungen zugreifen kann.

Mechanische Daten für das Gehäuse
Material: Gehäuse aus Weissblech

Mechanische Daten für Steckverbinder
Kontaktmaterial
Buchse: CuSn, selektiv 1,2µm Ni + 1,2 µm Au

Lebensdauer: 750 Steckungen nach EN 60603-1 Stufe A

Die Kabelanschlussleiste ist Bestandteil des 19" Patchfeldes, unbestückt

Fabrikat: Komos GmbH
Typ: KDV 500 m CS Einsatz Cat 3 2x8(4) Cablesharing
Beschaltung 2 x 36/45
Artikel-Nr.: 0.1702-52