





KOMOS Anschlussdosen UAE (ungeschirmt)

KOMOS connection sockets UAE (unshielded)

	KOMOS-Nr. KOMOS-Nr.	VPE PU	
	<p>UAE 8 (8) AP</p> <p>Anschlussdose UAE 1x RJ45 8(8)Aufputz-Version Reduzierstück für 6poligen Stecker liegt bei Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010) oder perlweiß (ähnlich RAL 1013) Ausführung: mattierte Oberfläche LSA-oder Schraubklemm-Anschlusstechnik, wahlweise mit ISDN-Abschluss (2x100 Ohm) (Widerstände nicht abschaltbar) RJ45 Buchse – außermittig - rechts</p>		
	LSA Anschluss, reinweiß	19810ABM	10
	LSA Anschluss, reinweiß, m. R = 2x100 Ohm	19810ABMV	10
	LSA Anschluss, perlweiß	19810AAM	10
	LSA Anschluss, perlweiß, m. R = 2x100 Ohm	19810AAMW	10
	Schraubklemmen, reinweiß	19810BBM	10
	Schraubklemmen, reinweiß, m. R = 2x100 Ohm	19810BBMW	10
	Schraubklemmen, perlweiß	19810BAM	10
	Schraubklemmen, perlweiß, m. R = 2x100 Ohm	19810BAMW	10
		<p>UAE 8(8) UP</p> <p>Anschlussdose UAE 1x RJ45 8(8) Unterputzmontage Reduzierstück für 6poligen Stecker liegt bei Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010) oder perlweiß (ähnlich RAL 1013)mit Zentralplatte 50x50 mm und Abdeckplatte 80x80 mm Ausführung: glänzende Oberfläche LSA-oder Schraubklemm-Anschlusstechnik, wahlweise mit ISDN-Abschluss (2x100 Ohm) (Widerstände nicht abschaltbar) mit Tragring und Spreizkrallen RJ45 Buchse – außermittig - rechts</p>	
LSA Anschluss, reinweiß		19812ABG	10
LSA Anschluss, reinweiß, m. R = 2x100 Ohm		19812ABGW	10
LSA Anschluss, perlweiß		19812AAG	10
LSA Anschluss, perlweiß, m. R = 2x100 Ohm		19812AAGW	10
Schraubklemmen, reinweiß		19812BBG	10
Schraubklemmen, reinweiß, m. R = 2x100 Ohm		19812BBGW	10
Schraubklemmen, perlweiß		19812BAG	10
Schraubklemmen, perlweiß, m. R = 2x100 Ohm		19812BAGW	10



KOMOS Anschlussdosen UAE (ungeschirmt)

KOMOS connection sockets UAE (unshielded)

	KOMOS-Nr. KOMOS-Nr.	VPE PU	
 <p>UAE 8 (8) KB Anschlussdose UAE 1x RJ45 8(8) Unterputzmontage oder Kanaleinbau, Reduzierstück für 6poligen Stecker liegt bei mit Zentralplatte 50x50 mm Ausführung: glänzende Oberfläche Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010) oder perlweiß (ähnlich RAL 1013), Schalterprogrammkompatibel LSA-oder Schraubklemm-Anschlussstechnik, wahlweise mit ISDN-Abschluss (2x100 Ohm) mit Tragring RJ45 Buchse – außermittig - rechts</p>			
	LSA Anschluss, reinweiß	19813ABG	10
	LSA Anschluss, reinweiß, m. R = 2x100 Ohm	19813ABGW	10
	LSA Anschluss, perlweiß	19813AAG	10
	LSA Anschluss, perlweiß, m. R = 2x100 Ohm	19813AAGW	10
	Schraubklemmen, reinweiß	19813BBG	10
	Schraubklemmen, reinweiß, m. R = 2x100 Ohm	19813BBGW	10
	Schraubklemmen, perlweiß	19813BAG	10
	Schraubklemmen, perlweiß, m. R = 2x100 Ohm	19813BAGW	10
 <p>UAE 8(8) EK Anschlussdose UAE 1x RJ45 8(8) für Kanaleinbau, Reduzierstück für 6poligen Stecker liegt bei mit Zentralplatte 50x50 mm Ausführung: glänzende Oberfläche Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010) oder perlweiß (ähnlich RAL 1013), Schalterprogrammkompatibel LSA-oder Schraubklemm-Anschlussstechnik, wahlweise mit ISDN-Abschluss (2x100 Ohm) mit Tragbügel (re/li) RJ45 Buchse – außermittig - rechts</p>			
	LSA Anschluss, reinweiß	19811ABG	10
	LSA Anschluss, reinweiß, m. R = 2x100 Ohm	19811ABGW	10
	LSA Anschluss, perlweiß	19811AAG	10
	LSA Anschluss, perlweiß, m. R = 2x100 Ohm	19811AAGW	10
	Schraubklemmen, reinweiß	19811BBG	10
	Schraubklemmen, reinweiß, m. R = 2x100 Ohm	19811BBGW	10
	Schraubklemmen, perlweiß	19811BAG	10
	Schraubklemmen, perlweiß, m. R = 2x100 Ohm	19811BAGW	10



KOMOS Anschlussdosen UAE (ungeschirmt)

KOMOS connection sockets UAE (unshielded)

	KOMOS-Nr. KOMOS-Nr.	VPE PU	
	<p>UAE 8/8 (8) AP</p> <p>Anschlussdose UAE 2x RJ45 8/8 (8) Aufputz-Version Reduzierstücke für 6poligen Stecker liegen bei Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010) oder perlweiß (ähnlich RAL 1013) Ausführung: mattierte Oberfläche LSA- oder Schraubklemm-Anschlussstechnik, wahlweise mit ISDN-Abschluss (2x100 Ohm) (Widerstände nicht abschaltbar)</p>		
	LSA Anschluss, reinweiß	19820ABM	10
	LSA Anschluss, reinweiß, m. R = 4x100 Ohm	19820ABMW	10
	LSA Anschluss, perlweiß	19820AAM	10
	LSA Anschluss, perlweiß, m. R = 4x100 Ohm	19820AAMW	10
	Schraubklemmen, reinweiß	19820BBM	10
	Schraubklemmen, reinweiß, m. R = 4x100 Ohm	19820BBMW	10
	Schraubklemmen, perlweiß	19820BAM	10
Schraubklemmen, perlweiß, m. R = 4x100 Ohm	19820BAMW	10	
	<p>UAE 8/8 (8) UP</p> <p>Anschlussdose UAE 2x RJ45 8/8 (8) für Unterputzmontage, Reduzierstücke für 6poligen Stecker liegen bei mit Zentralplatte 50x50 mm und Abdeckrahmen 80x80 mm Ausführung: glänzende Oberfläche Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010) oder perlweiß (ähnlich RAL 1013), LSA- oder Schraubklemm-Anschlussstechnik, wahlweise mit ISDN-Abschluss (2x100 Ohm) (Widerstände nicht abschaltbar) mit Tragring und Spreizkrallen (LSA-Ausführung nur Tragbügel)</p>		
	LSA Anschluss, reinweiß	19822ABG	10
	LSA Anschluss, reinweiß, m. R = 4x100 Ohm	19822ABGW	10
	LSA Anschluss, perlweiß	19822AAG	10
	LSA Anschluss, perlweiß, m. R = 4x100 Ohm	19822AAGW	10
	Schraubklemmen, reinweiß	19822BBG	10
	Schraubklemmen, reinweiß, m. R = 4x100 Ohm	19822BBGW	10
	Schraubklemmen, perlweiß	19822BAG	10
Schraubklemmen, perlweiß, m. R = 4x100 Ohm	19822BAGW	10	



KOMOS Anschlussdosen UAE (ungeschirmt)

KOMOS connection sockets UAE (unshielded)

	KOMOS-Nr. KOMOS-Nr.	VPE PU	
 <p>UAE 8/8 (8) KB Anschlussdose UAE 2x RJ45 8/8 (8) für Unterputzmontage oder Kanaleinbau, Reduzierstücke für 6poligen Stecker liegen bei mit Zentralplatte 50x50 mm Ausführung: glänzende Oberfläche Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010) oder perlweiß (ähnlich RAL 1013), Schalterprogrammkompatibel LSA-oder Schraubklemm-Anschlussstechnik, wahlweise mit ISDN-Abschluss (4x100 Ohm) (Widerstände nicht abschaltbar) mit Tragring und Spreizkrallen LSA-Ausführung nur Tragbügel</p>			
	LSA Anschluss, reinweiß	19823ABG	10
	LSA Anschluss, reinweiß, m. R = 4x100 Ohm	19823ABGW	10
	LSA Anschluss, perlweiß	19823AAG	10
	LSA Anschluss, perlweiß, m. R = 4x100 Ohm	19823AAGW	10
	Schraubklemmen, reinweiß	19823BBG	10
	Schraubklemmen, reinweiß, m. R = 4x100 Ohm	19823BBGW	10
	Schraubklemmen, perlweiß	19823BAG	10
	Schraubklemmen, perlweiß, m. R = 4x100 Ohm	19823BAGW	10
 <p>UAE 8/8 (8) EK Anschlussdose UAE 2x RJ45 8/8 (8) für Kanaleinbau, Reduzierstücke für 6poligen Stecker liegen bei mit Zentralplatte 50x50 mm Ausführung: glänzende Oberfläche Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010) oder perlweiß (ähnlich RAL 1013), Schalterprogrammkompatibel LSA-oder Schraubklemm-Anschlussstechnik, wahlweise mit ISDN-Abschluss (4x100 Ohm) (Widerstände nicht abschaltbar) mit Tragbügel (re/li)</p>			
	LSA Anschluss, reinweiß	19821ABG	10
	LSA Anschluss, reinweiß, m. R = 4x100 Ohm	19821ABGW	10
	LSA Anschluss, perlweiß	19821AAG	10
	LSA Anschluss, perlweiß, m. R = 4x100 Ohm	19821AAGW	10
	Schraubklemmen, reinweiß	19821BBG	10
	Schraubklemmen, reinweiß, m. R = 4x100 Ohm	19821BBGW	10
	Schraubklemmen, perlweiß	19821BAG	10
	Schraubklemmen, perlweiß, m. R = 4x100 Ohm	19821BAGW	10



KOMOS Anschlussdosen UAE (ungeschirmt)

KOMOS connection sockets UAE (unshielded)

	KOMOS-Nr. KOMOS-Nr.	VPE PU	
 <p>UAE 2x8 (8) AP Anschlussdose UAE 2x parallelgeschalteten RJ45 8 (8) Buchsen (nur eine Anschlußklemme) Aufputz-Version Reduzierstücke für 6poligen Stecker liegen bei Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010) oder perlweiß (ähnlich RAL 1013) Ausführung: mattierte Oberfläche LSA- oder Schraubklemm-Anschlusstechnik, wahlweise mit ISDN-Abschluss (4x100 Ohm) (Widerstände nicht abschaltbar)</p>			
	LSA Anschluss, reinweiß	19824ABM	10
	LSA Anschluss, reinweiß, m. R = 4x100 Ohm	19824ABMW	10
	LSA Anschluss, perlweiß	19824AAM	10
	LSA Anschluss, perlweiß, m. R = 4x100 Ohm	19824AAMW	10
	Schraubklemmen, reinweiß	19824BBM	10
	Schraubklemmen, reinweiß, m. R = 4x100 Ohm	19824BBMW	10
	Schraubklemmen, perlweiß	19824BAM	10
	Schraubklemmen, perlweiß, m. R = 4x100 Ohm	19824BAMW	10
 <p>UAE 2x8 (8) UP Anschlussdose UAE 2x parallelgeschalteten RJ45 8 (8) Buchsen (nur eine Anschlußklemme) Unterputzmontage, Reduzierstücke für 6poligen Stecker liegen bei mit Zentralplatte 50x50 mm und Abdeckrahmen 80x80 mm Ausführung: glänzende Oberfläche Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010) oder perlweiß (ähnlich RAL 1013), LSA- oder Schraubklemm-Anschlusstechnik, wahlweise mit ISDN-Abschluss (4x100 Ohm) (Widerstände nicht abschaltbar) mit Tragring und Spreizkrallen</p>			
	LSA Anschluss, reinweiß	19825ABG	10
	LSA Anschluss, reinweiß, m. R = 4x100 Ohm	19825ABGW	10
	LSA Anschluss, perlweiß	19825AAG	10
	LSA Anschluss, perlweiß, m. R = 4x100 Ohm	19825AAGW	10
	Schraubklemmen, reinweiß	19825BBG	10
	Schraubklemmen, reinweiß, m. R = 4x100 Ohm	19825BBGW	10
	Schraubklemmen, perlweiß	19825BAG	10
	Schraubklemmen, perlweiß, m. R = 4x100 Ohm	19825BAGW	10

KOMOS Anschlussdosen UAE (ungeschirmt)

KOMOS connection sockets UAE (unshielded)



	KOMOS-Nr. KOMOS-Nr.	VPE PU	
 <p>UAE 2x8 (8) KB</p> <p>Anschlussdose UAE 2x parallelgeschalteten RJ45 8 (8) Buchsen (nur eine Anschlußklemme) Unterputzmontage oder Kanaleinbau, Reduzierstücke für 6poligen Stecker liegen bei mit Zentralplatte 50x50 mm Ausführung: glänzende Oberfläche Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010) oder perlweiß (ähnlich RAL 1013), Schalterprogrammkompatibel LSA-oder Schraubklemm-Anschlussstechnik, wahlweise mit ISDN-Abschluss (4x100 Ohm) (Widerstände nicht abschaltbar) mit Tragring und Spreizkrallen</p>			
	LSA Anschluss, reinweiß	19827ABG	10
	LSA Anschluss, reinweiß, m. R = 4x100 Ohm	19827ABGW	10
	LSA Anschluss, perlweiß	19827AAG	10
	LSA Anschluss, perlweiß, m. R = 4x100 Ohm	19827AAGW	10
	Schraubklemmen, reinweiß	19827BBG	10
	Schraubklemmen, reinweiß, m. R = 4x100 Ohm	19827BBGW	10
	Schraubklemmen, perlweiß	19827BAG	10
Schraubklemmen, perlweiß, m. R = 4x100 Ohm	19827BAGW	10	
 <p>UAE 2x8 (8) EK</p> <p>Anschlussdose UAE 2x parallelgeschalteten RJ45 8 (8) Buchsen (nur eine Anschlußklemme) für Kanaleinbau, Reduzierstücke für 6poligen Stecker liegen bei mit Zentralplatte 50x50 mm Ausführung: glänzende Oberfläche Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010) oder perlweiß (ähnlich RAL 1013), Schalterprogrammkompatibel LSA-oder Schraubklemm-Anschlussstechnik, wahlweise mit ISDN-Abschluss (4x100 Ohm) (Widerstände nicht abschaltbar) mit Tragbügel (re/li)</p>			
	LSA Anschluss, reinweiß	19826ABG	10
	LSA Anschluss, reinweiß, m. R = 4x100 Ohm	19826ABGW	10
	LSA Anschluss, perlweiß	19826AAG	10
	LSA Anschluss, perlweiß, m. R = 4x100 Ohm	19826AAGW	10
	Schraubklemmen, reinweiß	19826BBG	10
	Schraubklemmen, reinweiß, m. R = 4x100 Ohm	19826BBGW	10
	Schraubklemmen, perlweiß	19826BAG	10
Schraubklemmen, perlweiß, m. R = 4x100 Ohm	19826BAGW	10	

KOMOS Anschlussdosen UAE (ungeschirmt) / Zubehör
 KOMOS connection sockets UAE (unshielded) / accessory

		KOMOS-Nr. KOMOS-Nr.	VPE PU
	Staubschutzstecker Zum Einstecken in RJ-45 Buchsen, zum Schutz nicht genutzter Buchsen		
	<i>reinweiss (ähnl. RAL 9010), glänzend</i>	26074F7	10
	ISDN Abschluss 2 x 100 Ohm zum Montieren in UAE Dosen Kombination von 2 Schichtwiderständen zum Abschluss von S0 Bussystemen entspricht Telekom-Norm		
	ISDN Abschluss 2 x 100 Ohm	0.1060-00	10



KOMOS 19" Telefon-Patchpanel, 1 HE, (ungeschirmt)

KOMOS 19" telephone patch panel, 1 HE, (unshielded)

	KOMOS-Nr. KOMOS-Nr.	VPE PU	
 <p>Cat 3 Verteilerfeld 25 Port</p> <p>Ungeschirmtes, nicht ausziehbares Kategorie 3 Verteilerfeld 25 Port RJ-45 8(4) Belegung ISDN 36/4-5, 1 HE Rückseitiger Verdrahtungskanal zu einfachen Kabelführung, inkl. Kabelbinder und Befestigungsmaterial Beschaltung über LSA-Anschlussblöcke, Frontplatte mit Portbedruckung, Farbe RAL 7035 oder RAL 9005</p>			
	25 Port PF lichtgrau (RAL 7035)	19925C3	1
	25 Port PF schwarz (RAL 9005)	19925C4	1
 <p>Cat. 3 Verteilerfeld 50 Port</p> <p>Ungeschirmtes, nicht ausziehbares Kategorie 3 Verteilerfeld 50 Port RJ-45 8(4) Belegung ISDN 36/4-5, 1HE Rückseitiger Verdrahtungskanal zu einfachen Kabelführung, inkl. Kabelbinder und Befestigungsmaterial Beschaltung über LSA-Anschlussblöcke, Frontplatte mit Portbedruckung, Farbe RAL 7035 oder RAL 9005</p>			
	50 Port PF lichtgrau (RAL 7035)	19950C3	1
	50 Port PF schwarz (RAL 9005)	19950C4	1

KOMOS Anschlussdosen TAE (ungeschirmt)

KOMOS connection sockets TAE (unshielded)

	KOMOS-Nr. KOMOS-Nr.	VPE PU	
 <p>TAE 3x6 AP, 2x6/6 AP</p> <p>AP-Telefonanschlussdose mit Schraubklemmen, Kodierung NFN zum Anschluss eines Fernsprechapparates und zwei Zusatzeinrichtungen in Reihenschaltung, Kodierung NF/F zum Anschluss eines Fernsprechapparates und einer Zusatzeinrichtung in Reihenschaltung, sowie eines separaten Fernsprechapparates, Oberfläche des AP-Gehäuses mattiert</p>			
	TAE 3x6 NFN AP, reinweiß, matt	25283F9	10
	TAE 3x6 NFN AP, perlweiß, matt	25283F0	10
	TAE 2x6/6 NF/F AP, reinweiß, matt	25283E9	10
	TAE 2x6/6 NF/F AP, perlweiß, matt	25283E0	10
 <p>TAE 3x6 UP, 2x6/6 UP</p> <p>UP-Telefonanschlussdose mit Schraubklemmen, Tragring und Spreizkrallen, inklusive Zentralplatte 50x50mm und Abdeckung 80x80mm, mattiert Kodierung NFN zum Anschluss eines Fernsprechapparates und zwei Zusatzeinrichtungen in Reihenschaltung, Kodierung NF/F zum Anschluss eines Fernsprechapparates und einer Zusatzeinrichtung in Reihenschaltung, sowie eines separaten Fernsprechapparates,</p>			
	TAE 3x6 NFN UP, reinweiß, matt	25583F9M	10
	TAE 3x6 NFN UP, perlweiß, matt	25583F0M	10
	TAE 2x6/6 NF/F UP, reinweiß, matt	25583E9M	10
	TAE 2x6/6 NF/F UP, perlweiß, matt	25583E0M	10




KOMOS Anschlussdosen TAE (ungeschirmt)

KOMOS connection sockets TAE (unshielded)

	KOMOS-Nr. KOMOS-Nr.	VPE PU	
	TAE 3x6 KB, 2x6/6 KB		
	UP-Telefonanschlussdose mit Schraubklemmen, Tragring und Spreizkrallen, inklusive Zentralplatte 50x50mm, mattiert, Kodierung NFN zum Anschluss eines Fernsprechapparates und zwei Zusatzeinrichtungen in Reihenschaltung, Kodierung NF/F zum Anschluss eines Fernsprechapparates und einer Zusatzeinrichtung in Reihenschaltung, sowie eines separaten Fernsprechapparates,		
	TAE 3x6 NFN KB, reinweiß, matt	25383F9M	10
	TAE 3x6 NFN KB, perlweiß, matt	25383F0M	10
	TAE 2x6/6 NF/F KB, reinweiß, matt	25383E9M	10
	TAE 2x6/6 NF/F KB, perlweiß, matt	25383E0M	10
	TAE 3x6 EK, 2x6/6 EK		
	UP-Telefonanschlussdose mit Schraubklemmen, Tragbügel links/rechts, inklusive Zentralplatte 50x50mm, mattiert, Kodierung NFN zum Anschluss eines Fernsprechapparates und zwei Zusatzeinrichtungen in Reihenschaltung, Kodierung NF/F zum Anschluss eines Fernsprechapparates und einer Zusatzeinrichtung in Reihenschaltung, sowie eines separaten Fernsprechapparates,		
	TAE 3x6 NFN EK, reinweiß, matt	25483F9M	10
	TAE 3x6 NFN EK, perlweiß, matt	25483F0M	10
	TAE 2x6/6 NF/F EK, reinweiß, matt	25483E9M	10
	TAE 2x6/6 NF/F EK, perlweiß, matt	25483E0M	10
	TAE 6F AP9		
	AP-Telefonanschlussdose, wettersichere Ausführung IP55 mit selbstdichtenden Leitungseinführungen und Schraubkappe Kodierung F zum Anschluss eines Fernsprechapparates, Gehäuse: Makrolon Farbe: kieselgrau (RAL 7032) mit Schraubklemmen		
	TAE 6F AP9	25981E0	10

KOMOS Anschlussdosen VDo / ADo (ungeschirmt)

KOMOS connection sockets VDo / ADo (unshielded)

	KOMOS-Nr.	VPE	
	<p>VDo Verbinderdosen</p> <p>zum festen Anschluss von Fernsprechapparaten für Haupt- und Nebenstellen, Schraubklemmen, AP-Gehäuse bzw. UP/KB Variante mit Tragring und Spreizkrallen, Zentralplatte 50x50mm (KB) und Abdeckplatte 80x80mm (UP) Farbe perlweiß RAL 1013 glänzend</p>		
	VDo 4 AP	18000A	10
	VDo 4 UP	18001A	10
	VDo 4 KB	18002A	10
	VDo 7 AP	18005A	10
	VDo 7 UP	18006A	10
	VDo 7 KB	18007A	10
 <p>Abb. ADo 4 E AP9</p>	<p>ADo 8 E AP9</p> <p>wettersichere Ausführung IP55 mit selbstdichtenden Leitungseinführungen und Schraubkappe Gehäuse: Makrolon Farbe: kieselgrau (RAL 7032) mit Schraubklemmen</p>		
	ADo 8 E AP9 kodierbar	18600A	10
	<p>ADo S8 W Stecker</p> <p>wettersichere Ausführung IP55 mit Schraubkappe Gehäuse: Makrolon Farbe: kieselgrau (RAL 7032), Lötanschluss</p>		
	ADo S8 W Stecker	18690H	10

KOMOS Telefonanschlusstechnik FKS (ungeschirmt)

KOMOS telephone connection technology FKS (unshielded)

	KOMOS-Nr. KOMOS-Nr.	VPE PU	
	FKS Steckerteilesatz 4polig		
	für FKS Stecksystem bestehend aus zwei Steckerschalenhälften und 4 poligen Einsatz		
	gerade Ausführung, rastend, ohne Kontakte	26440A	1
	gerade Ausführung, rastend, mit Kontakten	26440A1	1
	gerade Ausführung, verriegelnd, ohne Kontakte	26441A	1
	gerade Ausführung, verriegelnd, mit Kontakten	26441A1	1
	winklige Ausführung, rastend, ohne Kontakte	26442A	1
	winklige Ausführung, rastend, mit Kontakten	26442A1	1
	winklige Ausführung, verriegelnd, ohne Kontakte	26443A	1
winklige Ausführung, verriegelnd, mit Kontakten	26443A1	1	
	FKS Steckerteilesatz 6polig		
	für FKS Stecksystem bestehend aus zwei Steckerschalenhälften und 6 poligen Einsatz		
	gerade Ausführung, rastend, ohne Kontakte	26444A	1
	gerade Ausführung, rastend, mit Kontakten	26444A1	1
	gerade Ausführung, verriegelnd, ohne Kontakte	26445A	1
	gerade Ausführung, verriegelnd, mit Kontakten	26445A1	1
	winklige Ausführung, rastend, ohne Kontakte	26446A	1
	winklige Ausführung, rastend, mit Kontakten	26446A1	1
	winklige Ausführung, verriegelnd, ohne Kontakte	26447A	1
winklige Ausführung, verriegelnd, mit Kontakten	26447A1	1	
	FKS Steckerteilesatz 8polig		
	für FKS Stecksystem bestehend aus: zwei Steckerschalenhälften und 8 poligen Einsatz		
	gerade Ausführung, rastend, ohne Kontakte	26448A	1
	gerade Ausführung, rastend, mit Kontakten	26448A1	1
	gerade Ausführung, verriegelnd, ohne Kontakte	26449A	1
	gerade Ausführung, verriegelnd, mit Kontakten	26449A1	1
	winklige Ausführung, rastend, ohne Kontakte	26450A	1
	winklige Ausführung, rastend, mit Kontakten	26450A1	1
	winklige Ausführung, verriegelnd, ohne Kontakte	26451A	1
winklige Ausführung, verriegelnd, mit Kontakten	26451A1	1	

KOMOS Telefonanschluss technik FKS (ungeschirmt)

KOMOS telephone connection technology FKS (unshielded)

	KOMOS-Nr. KOMOS-Nr.	VPE PU	
	Knickschutztülle schwarz		
	Material: PVC weich, migrationsbeständig		
	für Schnurdurchmesser 4,0 - 5,0 mm	11453K1	10
	für Schnurdurchmesser 5,1 - 6,5 mm	11454H1	10
	für Schnurdurchmesser 6,0 - 7,2 mm	11453B1	10
	Kontakt mit Crimpanschluss		
	Material Cu Ni18 Zn20 selektiv vergoldet		
	Kontakt mit Crimpanschluss	07055A	20000
	Kontakt mit Crimpanschluss, vergoldet	07055A3	20000
	Kodierklammer	26247A	10
	FKS4 AC2 Adapterkabel		
	Adapterkabel FKS 4(4) Winkelstecker rastend – RJ 11 6(4) Stecker, Länge 0,2m, Kabel glatt, schwarz, ungeschirmt		
	FKS4 AC2 Adapterkabel	26940AB	1
	FKS4 AC2 Adapterkabel		
	Adapterkabel FKS 4 Winkelstecker rastend – RJ 11 Stecker, Kabel Wendelschnur, schwarz, ungeschirmt		
	2 polig FKS 4(2) – RJ 11 6(2) L - 0,3m	26940AG	1
	4 polig FKS 4(4) – RJ 11 6(4) L - 0,2m	26940AA	1
	FKS4 Adapterkabel		
	FKS 4 Buchse(lange gerade Ausführung)- RJ11 6 (4) Stecker , Kabel glatt , schwarz		
	4 polig FKS 4 Bu 4(4) – RJ11 6(4)	26940AC	1

KOMOS Telefonanschlusstechnik FKS (ungeschirmt)

KOMOS telephone connection technology FKS (unshielded)



FKS Gerätebuchse 4polig

für FKS Stecksystem für Leiterplattenbestückung
 mit Lötanschlussfahnen links oder rechts
 mit oder ohne Befestigungsblech
 mit oder ohne Zusatzkontakt

Kodierung	Bef.-Blech	Zus.-Kont.	2 Öffner		
rechts	ohne	nein	nein	26104B1	1
links	ohne	nein	nein	26104B2	1
rechts	mit	nein	nein	26104B3	1
links	mit	nein	nein	26104B4	1
rechts	mit	ja	nein	26104B7	1
links	mit	ja	nein	26104B8	1
rechts	mit	nein	ja	26110B3	1
links	mit	nein	ja	26110B4	1

KOMOS-Nr.
KOMOS-Nr.

VPE
PU



FKS Gerätebuchse 6polig

Kodierung	Bef.-Blech	Zus.-Kont.	2 Öffner		
rechts	ohne	nein	nein	26106B1	1
links	ohne	nein	nein	26106B2	1
rechts	mit	nein	nein	26106B3	1
links	mit	nein	nein	26106B4	1
rechts	mit	ja	nein	26106B5	1
links	mit	ja	nein	26106B6	1
rechts	mit	nein	ja	26106B7	1
links	mit	nein	ja	26106B8	1



FKS Gerätebuchse 8polig

Kodierung	Bef.-Blech	Zus.-Kont.	2 Öffner		
rechts	ohne	nein	nein	26108B1	1
links	ohne	nein	nein	26108B2	1
rechts	mit	nein	nein	26108B3	1
links	mit	nein	nein	26108B4	1
rechts	mit	ja	nein	26108B7	1
links	mit	ja	nein	26108B8	1
rechts	mit	nein	ja	26116B3	1
links	mit	nein	ja	26116B4	1