

Einsatz 4 x Cat.5 CS für Basismodul

Auswechselbarer anwendungsspezifischer Einsatz für eine Informationstechnische Anschlussdose
Für anwendungsneutrale Verkabelung der Anwenderklasse D bis 100 MHz entsprechend
ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 mit kompatibelem Design für Schalterprogramme.

**Dieser Einsatz entspricht der Anwenderklasse D bis 100 MHz
und ist für CSMA/CD 100BASE-TX (Fast Ethernet) ausgelegt**

geeignet für Power over Ethernet (PoE+),

Geschirmter Vierfachanschluss RJ45 für Kontaktring
mit Zentralscheibe 50x50mm RAL 9010 mit Beschriftungsfeld

Mechanische Daten für das Gehäuse
Material: Gehäuse aus Zink-Druckguss

Mechanische Daten für Steckverbinder
Kontaktmaterial
Buchse: CuSn, selektiv 1,2µm Ni + 1,2 µm Au
Steckerstifte: CuSn 8 EN 12166, 3-5 µm Sn100 über 1-2 µm Ni

Lebensdauer: 750 Steckungen nach EN 60603-7 Stufe A

Fabrikat: Komos GmbH
Typ: KDD 500 CS 4x Cat 5 8(4) RJ 45 Cablesaring
Beschaltung 4 x 12/36
Artikel-Nr.: 0.1602-52 + 0.1601-58BG