

## **19“ Modulares Patchfeld, unbestückt**

**für nachträglich (einzeln) austauschbaren steckbaren Buchsenmodulen für andere Anschlussbuchsen (z.B. Terra, ARJ45 (Cat. 7) und für Cable Sharing geeignet ) ohne Neuauflegung der Installationskabel.**

Verteiler für anwendungsneutrale Kabelanlagen der Anwenderklasse E<sub>A</sub> bis 500MHz entsprechend ISO/IEC 11801

### Ausführung:

Modular aufgebauter 19“Verteiler mit arrentierbarer Schubladentechnik und aufgesetzter Frontplatte zum Einbau von 24 Einsätzen.

Durch die spezielle Modulartechnik ist gewährleistet, dass man die Steckplätze entsprechen mit Module Cat.6<sub>A</sub>, Cat.5, Cat.3 und TV bestücken kann.

Durch Versenken der beweglichen Module können die Patchkabel gegen versehentliche Entnahme gesichert werden. Zum Entsichern muss der gesamte Einsatz heraus gezogen und die Abschirmhaube geöffnet werden. Die Kabelanschlussleisten sind für alle Einsätze gleich und fester Bestandteil des Patchfeldes. Dadurch ist eine gemischte Bestückung und nachträglicher Austausch auch während des Betriebes möglich.

Mechanische Sicherung gegen beabsichtigtes Ziehen der gesteckten Patchkabel

Material:                                          Stahlblech, verzinkt/Chromatisiert  
Frontplatte Pulverlack beschichtet RAL 7035

Mechanische Daten für das Gehäuse  
Hauptabmessung gemäß DIN EN 60297  
B = 483,6mm, H = 44,3 mm (1 HE), T = 175 mm

### Mechanische Daten für Kabelanschluß

Kabelbefestigung:	Zugentlastung mit Kabelbinder
Schirmanschluß	Kabelschelle, vernickelt
Anschluss:	T568-A
Anschlusstechnik:	LSA (IDC) Schneidklemmen, anschliessbar mit LSA-PLUS Werkzeug
Beschaltung:	normgerecht
Aderdurchmesser:	0,4 - 0,63 mm
Steckplätze:	24

**Fabrikat: Komos GmbH**  
**Typ: KDV 500 m Patchpanel unbestückt für 24 Ports ( Modular)**  
**Artikel-Nr.: 0.1702-45**