

## **Einsatz Cat.6<sub>A</sub> (ISO/IEC) 8 (8) für Patchfeld und Wandverteiler, unbestückt**

Auswechselbarer anwendungsspezifischer Einsatz für 19" Patchfeld und Wandverteiler  
Für anwendungsneutrale Verkabelung der Anwenderklasse E<sub>A</sub> bis 500 MHz entsprechend  
ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173  
Geeignet für 10 Gigabit Ethernet

geeignet für Power over Ethernet (PoE+),

Einsatz mit einer Anschlussbuchse RJ45, geschirmt gemäß DIN EN 60603-7-7.  
durch die spezielle Modultechnik ist gewährleistet, das man künftig durch einfaches Austauschen  
der Steckensätze in dem Patchfeld ohne großen Montageaufwand auf andere Standardanwendungen  
zugreifen kann.

Mechanische Daten für das Gehäuse

Material: Gehäuse aus Weissblech

Mechanische Daten für Steckverbinder

Kontaktmaterial

Buchse: CuSn, selektiv 1,2µm Ni + 1,2 µm Au

Lebensdauer: 750 Steckungen nach EN 60603-1 Stufe A

Die Kabelanschlussleiste ist Bestandteil des 19" Patchfeldes, unbestückt

**Fabrikat:** Komos GmbH  
**Typ:** KDV 500 m Cat 6<sub>A</sub> 500 MHz 8(8) RJ 45 Einsatz  
**Beschaltung** 8polig EIA/TIA 568 A  
**Artikel-Nr.:** 0.1702-50