

Einsatz TV für KDV-Patchfeld und KDWW-Wandverteiler

Auswechselbarer anwendungsspezifischer Einsatz für 19" KDV-Patchfeld und KDWW-Wandverteiler
Für Übertragung eines TV-Signals über eine anwendungsneutrale Verkabelung der entsprechend
DIN EN 50173

Einsatz mit einer F-Anschlussbuchse zur Übertragung eines TV-Signals.

Über den KDV-TV Einsatz sind folgende Standards im Frequenzbereich von 5 – 1000 MHz übertragbar:

- DVB-C
- DVB-T/T2
- DVB-I (Internet-TV)
- DVB-S/S2 (nur über Kopfstation)

Durch die spezielle Modultechnik ist gewährleistet, das man künftig durch einfaches Austauschen
der Steckensätze in dem Patchfeld ohne großen Montageaufwand auf andere Standardanwendungen
zugreifen kann.

Mechanische Daten für das Gehäuse
Material: Gehäuse aus Weissblech

Mechanische Daten für Steckverbinder
Kontaktmaterial: Steckerstifte: CuSn 8 EN 12166, 3-5 µm Sn100 über 1-2 µm Ni

Lebensdauer: 750 Steckungen nach EN 60603-1 Stufe A

F-Buchse (IEC 60169-24) mit Schraubverriegelung

Die Kabelanschlussleiste ist Bestandteil des 19" Patchfeldes, unbestückt

Fabrikat: Komos GmbH
Typ: KDV-TV Einsatz

Artikel-Nr.: 0.1702-75